



## **BARNICES**

### **BARNIZ MATE**

#### **CARACTERÍSTICAS**

Barniz sintético mate de primera calidad formulado a base de resina alquídica y pigmento mateante.

De excelente terminación transparente aterciopelada, alta dureza y rápido secado.

#### **USOS**

Ideal para proteger y decorar muebles y cualquier objeto de madera en interiores.

#### **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

La superficie a pintar debe estar firme, seca, limpia, libre de polvo, hongos y grasitud.

Si tiene barniz aplicado con anterioridad y firmemente adherido, lijar la superficie con lija de grano fino para dar rugosidad y así mejorar su posterior anclaje.

Si el barniz anterior presenta defectos de adherencia, descascarado, ampollado o cuarteado, lijar para eliminar los defectos completamente.

Eliminar completamente el polvo antes de barnizar.

#### **APLICACIÓN**

Puede aplicarse a pincel, rodillo y soplete. Se recomienda dar 2 a 3 manos.

No debe aplicarse a temperaturas por debajo de 5°C, ni con humedad relativa mayor al 85%.

Para diluir los **BARNICES ULBRIKA** y limpiar las herramientas use solamente aguarrás de primera calidad.

#### **RENDIMIENTO**

Aproximadamente 10 m<sup>2</sup> por litro y por mano.

#### **PRESENTACIÓN**

Envases de 1/4, 1/2, 0,9 y 3,6 lts.