



BARNICES

BARNIZ POLIURETÁNICO

CARACTERÍSTICAS

Barniz sintético brillante de primera calidad formulado a base de resina alquídica poliuretana.

Dotados de filtro anti U.V. que lo protege de la degradación solar.

De excelente terminación, notable brillo y dureza, rápido secado y máxima resistencia a la intemperie.

USOS

Indicado para decorar y proteger todo tipo de madera, tanto en exteriores como en interiores.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar debe estar firme, seca, limpia, libre de polvo, hongos y grasitud.

Si tiene barniz aplicado con anterioridad y firmemente adherido, lijar la superficie con lija de grano fino para dar rugosidad y así mejorar su posterior anclaje.

Si el barniz anterior presenta defectos de adherencia, descascarado, ampollado o cuarteado, lijar para eliminar los defectos completamente.

Eliminar completamente el polvo antes de barnizar.

APLICACIÓN

Puede aplicarse a pincel, rodillo y soplete. Se recomienda dar 2 a 3 manos.

No debe aplicarse a temperaturas por debajo de 5°C, ni con humedad relativa mayor al 85%.

Para diluir los **BARNICES ULBRIKA** y limpiar las herramientas use solamente aguarrás de primera calidad.

RENDIMIENTO

Aproximadamente 10 m² por litro y por mano.

PRESENTACIÓN

Envases de 1/4, 1/2, 0,9 y 3,6 lts.