



PINTURAS AL AGUA PARA INTERIORES

CIELORRASO ANTIHONGO BLANCO Y MARRÓN

CARACTERÍSTICAS

Pintura acrílica blanca al agua, proporciona luego de dos manos una terminación mate con buen poder cubritivo, no lavable, y un elevado nivel de porosidad que evita la condensación de humedad ambiental.

USOS

Está especialmente indicado para aplicar sobre cielorrasos, puede aplicarse sobre todo tipo de mampostería en general, revoque, enduido y yeso. Es ideal para baños y cocinas tanto en cielorrasos como en paredes sobre la línea de terminación del revestimiento.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar debe estar firme, seca, limpia, libre de polvo, hongos y grasitud. Para aplicar sobre superficies con pintura envejecida pero firme, lijar, cepillar o lavar con agua y detergente, enjuagar con abundante agua limpia y dejar secar completamente.

Si la pintura anterior presenta defectos de adherencia, rasquetear para eliminarla y lavar como fue anteriormente indicado.

Sobre superficies de madera es necesario aplicar previamente 1 ó 2 manos de **IMPRIMACIÓN PARA MADERA ULBRIKA.**

En superficies de hormigón o revoques nuevos se sugiere pintar luego de 45 días de terminados.

APLICACIÓN

Homogeneizar muy bien el contenido del envase, agitando desde abajo hacia arriba. Aplicar con pincel, brocha, rodillo o soplete.

La primera mano se puede dar diluída con agua hasta un 20% para facilitar una impregnación total y pareja de la superficie.

La segunda y tercera mano se aplican con dilución mínima: 5 a 10% de agua.

No debe aplicarse a temperaturas por debajo de 5°C, ni con humedad relativa mayor al 85%.

RENDIMIENTO

Dependiendo de la aplicación y la superficie a pintar, se estima en 10 m² por litro y por mano.

PRESENTACIÓN

Envases de 1, 4, 10 y 20 lts.