



## REVESTIMIENTOS PLÁSTICOS Y DECORATIVOS

### ENDUÍDO PLÁSTICO

#### CARACTERÍSTICAS

Masa plástica de consistencia cremosa y color blanco, muy fácil de aplicar y de gran capacidad de relleno por su alto contenido en sólidos.

#### USOS

Se utiliza para corregir poros e imperfecciones de paredes interiores, obteniendo un revestimiento de superficie liso mediante su aplicación con llana y su lijado posterior. También permite terminaciones texturadas, estriadas, peinadas, etc., condición que se acentúa aún más con el uso de nuestro **DEKORIT**.

#### APLICACIÓN

Los revoques nuevos deben tener un tiempo de curado de por lo menos 30 días y una terminación cuidadosa y prolija.

Para reparar superficies ya pintadas, lijar y cepillar la zona a reparar, para eliminar el polvo y la suciedad. Si la zona presenta defectos de mala adherencia, desprendimiento, ampollado, cuarteado, rasquetear y cepillar para eliminarlos.

Sobre paredes pintadas a la cal deberá usarse previamente nuestro **FIJADOR AL AGUA** para conseguir una mejor adherencia del material.

Se aplica en capas finas con espátula o llana, la primera capa efectúa el relleno grueso y la segunda ajusta la terminación.

No debe aplicarse a temperaturas por debajo de 5°C, ni con humedad relativa mayor al 85%.

#### RENDIMIENTO

Aproximadamente 1kg. por m<sup>2</sup>, dependiendo de la forma de aplicación, el espesor de la capa aplicada y el relieve de la superficie.

#### PRESENTACIÓN

Bolsas de 20 kgs.