



CONVERTIDOR DE ÓXIDO

ESMALTE CONVERTIDOR DE ÓXIDO BRILLANTE

CARACTERÍSTICAS

Es un esmalte brillante convertidor de óxido. Elaborado con resinas naturales y pigmentos de alta calidad, que le confieren una perfecta adherencia, buena penetración, excelente nivelado y alto brillo.

USOS

Pintura de fondo y terminación para metales, tanto en interiores como en exteriores, de alta resistencia a la corrosión.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar debe estar seca, limpia, libre de polvo, hongos y grasitud. Puede aplicarse sobre superficies oxidadas, para lo cual se recomienda eliminar el óxido flojo y las partículas sueltas mediante cepillo de alambre o lijado.

APLICACIÓN

Puede aplicarse a pincel, rodillo o soplete. Se recomienda dar 2 a 3 manos.

Se recomienda dar la primera mano a pincel para facilitar la penetración del producto en las imperfecciones del metal y su óxido firme.

No debe aplicarse a temperaturas por debajo de 5°C, ni con humedad relativa mayor al 85%.

RENDIMIENTO

Dependiendo de la aplicación y la superficie a pintar, se estima entre 8 a 10 m2 por litro y por mano.

DILUYENTE

Aguarrás mineral.

PRESENTACIÓN

Envases de 0.9 y 3.6 lts.