



ESMALTES

ESMALTE SINTÉTICO

CARACTERÍSTICAS

Esmaltes sintéticos brillantes de primera calidad formulados a base de resinas alquídicas y alta pigmentación. La excelente calidad de sus componentes le confieren excelente poder cubritivo, brillo, gran durabilidad y máxima resistencia a la intemperie.

USOS

Protege y decora todo tipo de superficies de metal, madera, mampostería u otros, tanto en interiores como en exteriores.

COLORES

Blanco, Marfil, Beige, Ocre, Amarillo, Naranja, Rojo, Marrón Claro, Marrón Oscuro, Gris Claro, Gris Oscuro, Gris Grafitado, Aluminio, Celeste, Azul Claro, Azul Eléctrico, Azul Oscuro, Verde Musgo, Verde Esmeralda, Verde Italia, Verde Inglés y Negro; Semibrillo Blanco, Blanco Tiza, Marrón y Negro, y Mate Blanco y Negro.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar debe estar firme, seca, limpia, libre de polvo, hongos y grasitud. Si tiene pintura aplicada con anterioridad y firmemente adherida, lijar la superficie con lija de grano fino para dar rugosidad y así mejorar su posterior anclaje.

Sobre madera: aplicar previamente una mano de **FONDO BLANCO IMPRIMACIÓN ULBRIKA**.

Sobre metal: aplicar previamente una o dos manos de **ANTIOXIDO ULBRIKA**.

Eliminar completamente el polvo antes de pintar.

APLICACIÓN

Puede aplicarse a pincel, rodillo y soplete. Se recomienda dar 2 a 3 manos.

No debe aplicarse a temperaturas por debajo de 5°C, ni con humedad relativa mayor al 85%.

Para diluir los **ESMALTES ULBRIKA** y limpiar las herramientas use solamente aguarrás de buena calidad.

RENDIMIENTO

Aproximadamente 10 a 12 m² por litro y por mano, dependiendo de la aplicación, dilución y características de la superficie.

PRESENTACIÓN

Envases de 1/4, 1/2, 0.900, 3.600 y 20 lts.