



FONDOS PARA MAMPOSTERÍA

FIJADOR AL AGUA

CARACTERÍSTICAS

Producto líquido incoloro al agua, de gran penetración, de terminación satinada.

USOS

Fija las superficies flojas dejándolas firmes, prontas para la aplicación de pinturas de cualquier tipo, especialmente al agua tipo látex.

Superficies entizadas que contengan polvo, restos de cal, etc. deben ser fijadas previamente para obtener una perfecta adhesión de pinturas al agua y mejorar la adherencia de pinturas a base de solventes.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

En paredes con pintura envejecida o floja, eliminarla totalmente con medios mecánicos (espátula, cepillo de alambre, papel de lija, viruta de acero, arenado, etc.). Utilizar previamente a la pintura de terminación, **FIJADOR AL AGUA ULBRIKA**.

Cuando se deba nivelar la superficie con enduido, siempre se recomienda la aplicación de **FIJADOR AL AGUA ULBRIKA** antes y después del mismo.

APLICACIÓN

Agregar lentamente, a medida que se va incorporando, entre 5 y 6 litros de agua de modo que una vez aplicado y seco el producto, la superficie quede con una terminación semi brillante. Regular la cantidad de agua a aplicar haciendo pruebas con diferentes proporciones hasta lograr una terminación satinada.

RENDIMIENTO

Aproximadamente 8 a 10 m² por litro de producto preparado.

PRESENTACIÓN

Envases de 1 Kg.