



FIJADOR AL AGUARRÁS

CARACTERÍSTICAS

Líquido transparente de elevado poder de penetración, que permite fijar superficies entizadas o pulverulentas hasta una apreciable profundidad, sin sellarlas. Presenta terminación transparente, ligeramente amarillenta.

USOS

Mampostería interior y exterior.

Superficies entizadas que contengan polvo, restos de cal, etc. deben ser fijadas previamente para obtener una perfecta adhesión de pinturas al agua y mejorar la adherencia de pinturas a base de solventes.

No se aplica sobre fondos no absorbentes, dado que en este caso el producto no puede penetrar, dejando de ser efectivo. Además se obtendría un acabado brillante que podría ocasionar problemas de adherencia a las pinturas de terminación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Es importante eliminar la mayor cantidad posible de polvillo, capas de cal y partículas secas así como grasitud y suciedad en general, antes de aplicar Fijador al aguarrás. En paredes con pintura envejecida o floja, eliminarla totalmente por medios mecánicos.

APLICACIÓN

Aplicar una única mano a pincel o rodillo, saturando la absorción de la superficie.

Regular la dilución con aguarrás mineral de manera de evitar que el producto, una vez aplicado y seco, quede brillante o mate. Efectuar ensayos sobre la superficie a pintar dando pinceladas de prueba con diferentes proporciones de solvente hasta lograr un acabado satinado. Normalmente se asegura una buena penetración y fijación con aproximadamente 25% de aguarrás.

No se recomiendan agregados no mencionados específicamente por el fabricante.

Dejar transcurrir no menos de 24 horas entre su aplicación y la pintura de terminación.

RENDIMIENTO

Aproximadamente 4 a 8 m² por litro, varía sensiblemente con la absorción de la superficie.

PRESENTACIÓN

Envases de 1, 4 y 20 Litros.