



FONDO PARA SUPERFICIES METÁLICAS

FONDO ANTIÓXIDO

CARACTERÍSTICAS

Producto basado en el empleo de resinas alquídicas de alto poder de penetración y pigmentos anticorrosivos. Posee excelente adherencia y rapidez de secado y resistencia anticorrosiva.

USOS

Previene la oxidación y provee un fondo apropiado para la aplicación de los **ESMALTES ULBRIKA** sobre superficies de hierro o acero, no para lacas. Puede usarse tanto en interiores como exteriores.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar debe estar firme, seca, limpia, libre de óxido, polvo, humedad y grasitud.

Si la superficie tiene óxido adherido, lijar con lija de grano fino. Eliminar la grasitud lavando la superficie con una estopa o paño limpio embebido en aguarrás mineral de primera calidad.

APLICACIÓN

Puede aplicarse a pincel o soplete. Se recomienda dar 1 a 2 manos.

No debe aplicarse a temperaturas por debajo de 5°C, ni con humedad relativa mayor al 85%.

RENDIMIENTO

Aproximadamente 8 a 10 m² por litro y por mano.

PRESENTACIÓN

Envases de 1/4, 1/2, 0,9, 3,6 y 20 lts.

NOTA

Para diluir el **FONDO ANTIOXIDO** y limpiar las herramientas use aguarrás de buena calidad.