



BARNICES

HIDROLACA SATINADA PARA MADERA

CARACTERÍSTICAS

Laca formulada a base de emulsión acrílica en agua de alta calidad. Forma un film claro, de brillo satinado, alta dureza y muy rápido secado.

Mantiene sus características originales no amarilleando con el transcurso del tiempo. De baja toxicidad, no afecta la salud ni es contaminante.

USOS

Brinda protección y acabado lustroso a muebles, aberturas y cualquier otro objeto de madera en interiores.

Realza la belleza de la beta y la calidez de la madera y la protege a lo largo del tiempo.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar debe estar seca, limpia, libre de polvo, hongos y grasitud.

En superficies previamente barnizadas, en las cuales el barniz no se encuentre en buenas condiciones, se recomienda remover completamente las películas existentes hasta llegar a la madera.

Eliminar completamente el polvo antes de aplicar.

APLICACIÓN

Puede aplicarse a pincel o soplete. Se recomienda dar 2 a 3 manos.

No debe aplicarse a temperaturas por debajo de 5°C, ni con humedad relativa mayor al 85%.

Para diluir y limpiar las herramientas use la mínima cantidad de agua necesaria.

RENDIMIENTO

Aproximadamente 10 m² por litro y por mano.

PRESENTACIÓN

Envases de 1 y 4 lts.