



## **SELLADOR PARA PISOS, TEJAS Y PIEDRA LAJA**

### **LACA M - 30.**

#### **CARACTERÍSTICAS**

Laca transparente brillante, de rápido secado y óptima resistencia mecánica cuando se aplica en el perfil adecuado (tres manos).

#### **USOS**

Nuestra laca incolora se aplica, además, sobre contrapisos de arena y portland, baldosas calcáreas, monolíticos, tejas, piedra laja, canchas de deportes, etc.

#### **ATENCIÓN: NO USAR EN EXTERIORES.**

#### **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

Las superficies a pintar deben estar perfectamente limpias y secas, libres de polvo, aceite, grasa, o agentes químicos de cualquier naturaleza.

#### **APLICACIÓN**

La primer mano funciona como imprimación, se usa diluida con **DILUYENTE M30** al 30 %, (que también se usará para limpiar las herramientas), de forma que penetre bien para obtener una perfecta adherencia evitando un exceso de frotado que puede tener un efecto decapante. Se deja secar bien.

La segunda mano es de cobertura, se dará apenas suficientemente diluida como para que se extienda en forma satisfactoria. Se vuelve a dejar secar bien.

Luego, y si se quiere, puede darse una tercera mano de corrección.

#### **RENDIMIENTO**

Dependiendo de la aplicación y la superficie a pintar, se estima en 10 m<sup>2</sup> por litro y por mano.

#### **PRESENTACIÓN**

Envases de 1, 4 y 20 lts.