



## **BARNICES**

### **LACA PARA MADERA**

#### **CARACTERÍSTICAS**

Laca formulada a base de nitrocelulosa, resinas sintéticas y plastificantes, de alto brillo y muy rápido secado.

#### **USOS**

Brinda protección y acabado lustroso a muebles y cualquier otro objeto de madera en interiores.

Su rendimiento es aumentado por el uso previo del **SELLADOR ULBRIKA**.

#### **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

La superficie a pintar debe estar seca, limpia, libre de polvo, hongos y grasitud. No puede aplicarse sobre maderas barnizadas o pintadas con sintéticos debido a que los solventes de la laca remueven o ablandan la capa de base. En estos casos es necesario remover completamente las películas existentes hasta llegar a la madera. Eliminar completamente el polvo antes de aplicar.

#### **APLICACIÓN**

Puede aplicarse a pincel o soplete. Se recomienda dar 2 a 3 manos.

No debe aplicarse a temperaturas por debajo de 5°C, ni con humedad relativa mayor al 85%.

Para diluir y limpiar las herramientas use solamente thinner de primera calidad.

#### **RENDIMIENTO**

Aproximadamente 10 m<sup>2</sup> por litro y por mano.

#### **PRESENTACIÓN**

Envases de 1/4, 1/2, 0,9 y 3,6 lts.