



PINTURAS AL AGUA PARA INTERIORES

VINIL – ACRÍLICA EFECTO SEDA

CARACTERÍSTICAS

Pintura especialmente formulada para interiores de alta calidad, a base de látex acrílico en dispersión acuosa y pigmentos de primera calidad. Estos componentes le confieren gran adherencia, durabilidad, muy buen poder cubritivo y excelente terminación. Excelente resistencia a los hongos, a los lavados y al desgaste.

Gracias a su fórmula con micro partículas ultra finas su terminación es sedosa y sutilmente satinada.

Se fabrica en color blanco pudiéndose lograr colores de tono pastel mediante el uso de entonadores.

USOS

Se recomienda especialmente para la decoración y protección de paredes con enduído, yeso, paneles acústicos, hardboard, etc.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar debe estar firme, seca, limpia, libre de polvo, hongos y grasitud. Para aplicar sobre superficies con pintura envejecida pero firme, lijar, cepillar o lavar con agua, detergente e hipoclorito, enjuagar con abundante agua limpia y dejar secar completamente.

Si la pintura anterior presenta defectos de adherencia, rasquetear para eliminarla y lavar como fue anteriormente indicado.

Sobre superficies de madera es necesario aplicar previamente 1 ó 2 manos de **IMPRIMACIÓN PARA MADERA ULBRIKA**.

En superficies de hormigón o revoques nuevos se sugiere pintar luego de 45 días de terminados.

APLICACIÓN

Homogeneizar muy bien el contenido del envase, agitando desde abajo hacia arriba. Aplicar con pincel, brocha, rodillo o soplete.

Como fondo aplicar **SELLADOR PIGMENTADO AL AGUA ULBRIKA** o se puede aplicar una primera mano de pintura **EFECTO SEDA** diluída con agua hasta un 20% para facilitar una impregnación total y pareja de la superficie.

La segunda y tercera mano se aplican con dilución mínima: 5 a 10% de agua.

No debe aplicarse a temperaturas por debajo de 5°C, ni con humedad relativa mayor al 85%.

RENDIMIENTO

Dependiendo de la aplicación y la superficie a pintar, se estima en 10 m² por litro y por mano.

PRESENTACIÓN

Envases de 1, 4, y 20 lts.