



PINTURAS PARA EXTERIORES

A247 – ACRILICA AL SOLVENTE BRILLANTE

CARACTERÍSTICAS

Pintura al solvente de primera calidad en base a acrílicos y pigmentos especialmente seleccionados. También funciona como sellador antialcalino.

Presenta, luego de dos manos, una terminación brillante, aterciopelada de color estable y muy buena resistencia a los agentes exteriores corrientes, elevado poder cubritivo, excelente adherencia y gran durabilidad.

USOS

Especialmente formulada para ser aplicada sobre fachadas y muros exteriores.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar debe estar firme, seca, limpia, libre de polvo, hongos y grasitud. Para aplicar sobre superficies con pintura envejecida pero firme, lijar, cepillar o lavar con agua y detergente, enjuagar con abundante agua limpia y dejar secar completamente.

Si la pintura anterior presenta defectos de adherencia, rasquetear para eliminarla y lavar como fue anteriormente indicado.

En superficies de hormigón o revoques nuevos se sugiere pintar luego de 45 días de terminados.

APLICACIÓN

Homogeneizar muy bien el contenido del envase, agitando desde abajo hacia arriba. Aplicar con pincel, brocha, rodillo o soplete.

En la primera mano se puede agregar hasta un 30% de diluyente "A247" para facilitar una impregnación total y pareja de la superficie, para obtener una perfecta adherencia, sobre todo si se trata de revoques nuevos.

La segunda mano se aplica, una vez seca la primera, con solamente el diluyente necesario para que la pintura se extienda con comodidad.

No debe aplicarse a temperaturas por debajo de 5°C, ni con humedad relativa mayor al 85% ni cuando se prevea proximidad de lluvia.

NOTA

Recomendamos que el secado de cada capa de pintura sea completo evitando que permanezcan atrapados residuos de solvente de la capa anterior.

RENDIMIENTO

Aproximadamente 10 m² por litro y por mano dependiendo de la absorción y terminación de la superficie.

PRESENTACIÓN

Envases de 0.9, 3.6 y 20 lts.