



PINTURAS AL AGUA PARA EXTERIORES

"DM - 812" ACRILICA INTERIOR – EXTERIOR

CARACTERÍSTICAS

Pintura para uso interior y exterior en base a acrílicos en dispersión acuosa. Proporciona luego de dos manos, un acabado mate de color estable y muy buena resistencia a los agentes exteriores corrientes, elevado poder cubritivo y gran durabilidad. Estos resultados están verificados por una experiencia de fabricación y uso de más de 40 años. Se fabrica en color blanco pudiéndose preparar colores especiales a pedido.

USOS

Se aplica sobre todo tipo de mamposterías y hormigón, con firme adherencia. En superficies de madera, éstas deberán ser previamente pintadas con **IMPRIMACION PARA MADERAS ULBRIKA**.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar debe estar firme, seca, limpia, libre de polvo, hongos y grasitud. Para aplicar sobre superficies con pintura envejecida pero firme, lijar, cepillar o lavar con agua y detergente, enjuagar con abundante agua limpia y dejar secar completamente.

Si la pintura anterior presenta defectos de adherencia, rasquetear para eliminarla y lavar como fue anteriormente indicado.

Sobre superficies de madera es necesario aplicar previamente 1 ó 2 manos de **IMPRIMACIÓN PARA MADERA ULBRIKA**.

En superficies de hormigón o revoques nuevos se sugiere pintar luego de 45 días de terminados.

APLICACIÓN

Homogeneizar muy bien el contenido del envase, agitando desde abajo hacia arriba. Aplicar con pincel, brocha, rodillo o soplete.

La primera mano se puede dar diluída con agua hasta un 20% para facilitar una impregnación total y pareja de la superficie, sobre todo si se trata de revoques nuevos.

La segunda y tercera mano se aplican con dilución mínima: 5 a 10% de agua.

No debe aplicarse a temperaturas por debajo de 5°C, ni con humedad relativa mayor al 85% ni cuando se prevea proximidad de lluvia.

RENDIMIENTO

Dependiendo de la aplicación y la superficie a pintar, se estima en 10 m² por litro y por mano.

PRESENTACIÓN

Envases de 1, 4, 10 y 20 lts.