



PINTURA ESPECIAL PARA PISOS

"A7B" - PINTURA ESPECIAL PARA CANCHAS DEPORTIVAS

CARACTERÍSTICAS

Pintura látex formulada en base a polímeros acrílicos en emulsión acuosa y pigmentos de primera calidad.

Estos componentes le confieren gran adherencia, resistencia a la intemperie, a la abrasión, a la exposición solar y al agua.

De óptima resistencia mecánica cuando se aplica en el perfil adecuado (tres manos), gran poder cubritivo, rápido secado y fácil aplicación.

COLORES

Se presenta en Verde, Ladrillo y Blanco. Colores especiales bajo pedido.

USOS

Para ser aplicada sobre contrapisos de arena y portland.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar debe estar firme, seca, limpia, libre de polvo, hongos y grasitud.

En superficies de hormigón o revoques nuevos se sugiere pintar luego de 45 días de terminados.

APLICACIÓN

Homogeneizar muy bien el contenido del envase, agitando desde abajo hacia arriba. Aplicar con pincel, brocha o rodillo.

La primera mano se aplica diluída con agua al 30% para facilitar una impregnación total y pareja de la superficie, de forma que penetre bien para obtener una perfecta adherencia.

La segunda y tercera mano se aplican con dilución mínima: 5 a 10% de agua.

No debe aplicarse a temperaturas por debajo de 5°C, ni con humedad relativa mayor al 85% ni cuando se prevea proximidad de lluvia.

NOTA

Dejar curar al sol (con radiación U.V.) para que se consolide la película y elimine el agua. Una vez consolidado el secado es conveniente esperar un tiempo prudencial antes de iniciar el uso.

Ha de tenerse en cuenta que este tipo de pintura tiene por objeto y finalidad crear un pavimento y que, en consecuencia ha de conseguirse una película lo suficientemente profunda para lograr la elasticidad y resistencia adecuados a su uso deportivo.

RENDIMIENTO

Dependiendo de la aplicación y la superficie a pintar, se estima en 10 m² por litro y por mano.

PRESENTACIÓN

Envases de 1, 4 y 20 lts.