



PINTURA ESPECIAL PARA PISOS

FBF FUSSBODEN - FARBE

CARACTERÍSTICAS

Pintura látex formulada en base a polímeros acrílicos en emulsión acuosa y pigmentos de primera calidad. Estos componentes le confieren gran adherencia, resistencia a la intemperie, a la abrasión y al agua.

De óptima resistencia mecánica cuando se aplica en el perfil adecuado (tres manos), gran poder cubritivo, rápido secado y fácil aplicación.

COLORES

De terminación mate, se presenta en Bermellón, Rojo, Gris claro, Gris torcaza, Verde Italia, Verde Inglés, Verde Seco, Azul Marino, Azul Metálico, Ocre, Marrón, Morocco, Amarillo, Teja, Ladrillo, Blanco y Negro. Colores especiales bajo pedido.

USOS

Puede aplicarse en pisos de viviendas, garages, salones comerciales, veredas, contrapisos de cemento, baldosas, monolíticos, etc. También puede ser usada para pintar paredes exteriores, chapas de fibrocemento y chapas galvanizadas envejecidas.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar debe estar firme, seca, limpia, libre de polvo, hongos y grasitud.

Para aplicar sobre superficies muy lisas como baldosas calcáreas y monolíticos nuevos, hormigón ó Pórtland lustrado, etc. conviene realizar un tratamiento previo con ácido clorhídrico diluido al 5% en agua, dejando actuar unos minutos para posteriormente enjuagar con abundante agua limpia (hasta comprobar la ausencia de acidez residual), dejar secar completamente.

En superficies de hormigón o revoques nuevos se sugiere pintar luego de 45 días de terminados.

APLICACIÓN

Homogeneizar muy bien el contenido del envase, agitando desde abajo hacia arriba. Aplicar con pincel, brocha o rodillo.

La primera mano se aplica diluída con agua al 30% de forma que penetre bien para obtener una perfecta adherencia.

La segunda y tercera mano se aplican con dilución mínima: 5 a 10% de agua.

No debe aplicarse a temperaturas por debajo de 5°C, ni con humedad relativa mayor al 85% ni cuando se prevea proximidad de lluvia.



NOTA

Dejar curar al sol con radiación U.V. para que se consolide.

Una vez consolidado el secado y antes de iniciar el uso puede ser encerado y pulido con cera de piso al aguarrás (nunca al agua) o plastificado con la **LACA M30 ULBRIKA**.

Hasta los 20 a 30 días de aplicada no baldear el piso sino pasar un trapo húmedo.

RENDIMIENTO

Dependiendo de la aplicación y la superficie a pintar, se estima en 10 m2 por litro y por mano.

PRESENTACIÓN

Envases de 1, 4 y 20 lts.