



PINTURA PARA EL MERCADO DE CALLES

"SMF" - STRASSENMARQUIERUNGSFARBE

CARACTERÍSTICAS

De óptima resistencia mecánica cuando se aplica en el perfil adecuado (dos manos), gran poder cubritivo, rápido secado y fácil aplicación.

COLORES

Se presenta en blanco, amarillo, rojo y negro.

USOS

Se aplica con pincel, brocha, rodillo o soplete, tanto sobre pavimentos asfálticos como de hormigón.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Los pavimentos a pintar deben estar firmes, secos, limpios, libre de polvo, grasitud o productos químicos de cualquier naturaleza. En presencia de manchas de aceite o grasa eliminarlas con el **SOLVENTE ESPECIAL "SMF"**.

APLICACIÓN

PAVIMENTOS VÍRGENES

Sobre hormigón: se aplican tres manos, la primera mano se diluye con el **SOLVENTE ESPECIAL "SMF"**, en una relación de hasta un 30%, la segunda y tercer mano un máximo de 10%.

Sobre asfalto: se aplican dos manos con una dilución de hasta un 10 % del **SOLVENTE ESPECIAL "SMF"**.

REPINTADOS

Sobre hormigón y asfalto: se aplican dos manos con una dilución máxima de un 10 % de **SOLVENTE ESPECIAL "SMF"**.

TIEMPOS DE SECADO

Entre manos: dos horas a temperatura ambiente mayor a 15°C y humedad relativa menor a 85%.

Secado final: para liberar al tránsito, tiempo óptimo dos horas.

Los elementos de trabajo deben de limpiarse con el **DILUYENTE "SMF"**.

RENDIMIENTO

Dependiendo de la aplicación y la superficie a pintar, se estima en 10 m² por litro y por mano.

PRESENTACIÓN

La **Pintura SMF** se presenta en envases de 1, 4 y 20 lts.

El **Solvente SMF** se presenta en envases de 1lt.