



REVESTIMIENTOS PLÁSTICOS Y DECORATIVOS

PINTURA TEXTURIZADA PARA INTERIOR Y EXTERIOR

CARACTERÍSTICAS

Pintura acrílica, con gran capacidad de relleno por su alto contenido de sólidos y facilidad de aplicación con rodillo o lana.

USOS

Permite realizar revestimientos decorativos texturados y coloreados. Su resistencia a las condiciones atmosféricas la hacen apta tanto para decoraciones interiores como exteriores. Especialmente apropiada para decorar superficies rugosas como bloques, ladrillos, hormigón, etc. en fachadas y cajas de escaleras.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar debe estar firme, seca, limpia, libre de polvo, hongos y grasitud. Para aplicar sobre superficies con pintura envejecida pero firme, lijar, cepillar o lavar con agua y detergente, enjuagar con abundante agua limpia y dejar secar completamente.

Si la pintura anterior presenta defectos de adherencia, rasquetear para eliminarla y lavar como fue anteriormente indicado.

Si el revoque de fondo presenta daños de poca profundidad rellenar con este mismo producto, si es muy importante revocar nuevamente.

En superficies de hormigón o revoques nuevos se sugiere pintar luego de 45 días de terminados.

Sobre superficies de madera es necesario aplicar previamente 1 ó 2 manos de **IMPRIMACIÓN PARA MADERA ULBRIKA.**

APLICACIÓN

Homogeneizar muy bien el contenido del envase, agitando desde abajo hacia arriba.

Aplicar 1 a 2 manos con pincel, brocha, rodillo para texturar o máquina de balai.

No debe aplicarse a temperaturas por debajo de 5°C, ni con humedad relativa mayor al 85% ni cuando se prevea proximidad de lluvia.

NOTA

Se fabrica exclusivamente sobre pedido, en blanco y colores especiales.

RENDIMIENTO

Aproximadamente 2 a 2,5 m² / k, dependiendo del espesor de la capa aplicada o del tipo de relieve deseado.

PRESENTACIÓN

Envases de 20 y tambores de 100 kgs.