



FONDO PARA SUPERFICIES METÁLICAS

WASH PRIMER - FONDO CATALÍTICO

CARACTERÍSTICAS

Fondo rápido y liviano para optimizar la adherencia sobre metales

USOS

Optimiza la adherencia sobre metales blancos, inclusive aleaciones de antimonio y/o ferrosos si el caso lo requiere, aún en situaciones exigentes: chapas de hierro galvanizadas, piezas libradas a la intemperie, fondo de naves, etc. Este producto nace por encargo de la U.S. Navy durante la guerra para utilizarlo con dicha finalidad.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar debe estar firme, seca, limpia, libre de óxido, polvo, humedad y grasitud.

Si la superficie tiene óxido adherido, lijar con lija de grano fino. Eliminar la grasitud lavando la superficie con una estopa o paño limpio embebido en aguarrás mineral de primera calidad.

APLICACIÓN

Se prepara con dos componentes: la pintura, 1 lt. y el endurecedor por catálisis ácida, 200 cc. Tener en cuenta que dicha mezcla tiene una vida útil de 2 a 4 hs según Efectuada la mezcla, se revuelve bien y se aplica una única mano algo diluída, de bajo espesor, en forma de "velo" (no cubriente).

Para diluir el **WASH PRIMER** y limpiar las herramientas use alcohol industrial.

RENDIMIENTO

Aproximadamente 10 m2 por litro y por mano.

PRESENTACIÓN

Envases de 1 litro.